

180 WATT | 230 WATT

LED HIGH BAY INDUSTRIAL



Tot wel
26.500
Lumen

LED High Bay armatuur vervangt uw gasontladinglamp / klokarmatuur

De LED High Bay armatuur is een uitermate geschikt om uw huidige klokarmatuur mee te vervangen voor de verlichting van uw werkplaats/magazijn. Dit komt door de sterke behuizing en geoptimaliseerde warmtegeleiding.

Als u op dit moment gebruik maakt van een gasontladinglamp, natriumlamp of kwikdamplamp is het een goed idee om over te stappen op LED. Hierdoor kunt u tot meer dan de helft op uw energiekosten besparen. Door de hoge kwaliteit van onze LED High Bay armatuur bent u verzekerd van meer dan 10 jaar optimale duurzame LED verlichting. En met een garantie van 5 jaar.

Vervangen van gasontladinglampen door LED

Door de hoge lichtopbrengst van de LED High Bay armatuur wordt deze veelal gebruikt op locaties met hoge ruimtes. De huidige klokarmaturen worden dan vervangen voor onze LED High Bay armaturen. Deze zijn verkrijgbaar in 180 en 230 Watt en leveren tot wel 26.500 lumen op.

TOEPASSINGEN

Industrieel | Werkplaats | Magazijn | Fabriek | Warehouse

STRALINGSHOEKEN



90°



120°



Symetrisch



Round beam

VERMOGEN



180 W



230 W

KLEURTEMPERATUUR



4000
KELVIN



5000
KELVIN

DIM-STUURMOGELIJKHEDEN



1-10V





SPECIFICATIES

LED	Product Code	QL261503 t/m QL261506
	LED Chip supplier	Nichia / Osram
	LED Type LED	Nichia / Osram
	LED Quantity LED	224 LEDs 292 LEDs
	Colour Temp. (K)	4000K/5000K
	Tolerance	±5%K
	SDCM	<3
	CRI (Ra)	>85
Power supply	Driver	Isolated driver
	Driver Brand	Meanwell
	Input Voltage	AC100-240V
	Frequency Range	50Hz-60Hz
	Wattage	180W 230W
	Power Factor	0,96
	Ambient Temp	(-10°C ~ +40°C)
	Dimmable?	1-10V / DALI optional
Design Parameters	Size (mm)	46.5x46.5x20cm
	Finish color	Black
	Beam Angle	90° 120° Symmetrical Round beam
	Lumen Output	21600 lm 27600 lm
	Luminous Efficiency	120 lm/w
	Tolerance	±5% lm
	Material	Die-cast Aluminium
	Light Design	LED and novellight
	IP rate	IP65
	IK rate	IK09
	Certificate	TUV/GS/CB/UL/ETL
	Lifetime	50,000 hrs
	Junction Temperature	≤ 80 °C
	Working temperature	-30°C ~ +55°C
	Storage temperature	-25°C ~ +65°C
Installation type	Cord Rod Chain Surface mounting	
Packing information	Packaging Lamp body	46.5x46.5x20cm
	Packaging Lamp shade	59x59x52cm